

Lance HP IDROBASE

Lance télescopique 2M à 4,70 / M 22 avec harnais NHP 8860

Ref. 176324

Cette lance télescopique permet d'effectuer des tâches jusqu'à 6 mètres de haut, cela dispense l'emploi d'une nacelle.

Le harnais qui est livré avec cette lance permet un meilleur confort de travail, surtout sur les hauteurs dépassants 4 mètres.

Cette lance télescopique réglable jusqu'à 4,70 mètres est idéale pour le nettoyage des toitures sans risques.

Cette lance peut être également équipée avec une demi-lance courbée 90° pour effectuer le nettoyage des gouttières, cela dispense l'emploi d'une échelle ou d'une nacelle.

Cette lance est livrée avec le harnais porte lance et le gicleur HP.

| Données techniques | | |
|---|--------------------|------------------|
| Pression max | Bar (Bar) | 250 |
| Calibrage gicleur HP | | 0.9 |
| Angle gicleur HP | Degré (°) | 25 |
| Débit d'eau | Litres/heure (I/h) | 1800 |
| Type de matière | | Laiton, PVC, alu |
| Température d'utilisation max avec eau chaude | °C (°C) | 90 |
| Longueur lance HP pliée | Mètres (M) | 2 |
| Longueur lance HP dépliée | Mètres (M) | 4,7 |
| Raccord sortie lance HP (type-diamètre) | | M 22 F |
| Raccord sortie HP (type-diamètre) | | Type Quick |
| Raccord entrée poignée pistolet (type-diamètre) | | |
| Raccord sortie poignée pistolet (type-diamètre) | | |
| Poids | Kilogrammes (Kg) | 3.5 |