

Gicleurs IDROBASE

Kit flexible canalisation 20m (gicleur rotatif)

Ref. 176137-KIT



Ce kit flexible canalisation est équipé d'un raccord démontable à la main ce qui évite l'emploi d'outils.

Ce flexible se monte directement sur la poignée pistolet, cela permet à l'opérateur de travailler seul et ainsi pouvoir intervenir sans dommages à l'intérieur des locaux.

Le flexible est équipé d'un gicleur furet avec jets rotatifs pour effectuer un récurage complet des parois des canalisations.

- Flexible simple tresse acier
- Flexible HP 20 mètres 1 tresse acier avec raccords M 22 M
- Flexible équipé avec raccord M 22 F
- Gicleur furet G 1/4 F avec 3 jets arrière en rotation sur axe un démontable.

| Données techniques | | |
|---|--------------------|---------------------------|
| Pression max | Bar (Bar) | 250 |
| Diamètre intérieur flexible | Centimètres (CM) | 0.6 |
| Calibrage gicleur HP | | 0.6 |
| Jet frontal | | non |
| Jets propulseurs | | oui |
| Diamètre maxi canalisations | Millimètres (mm) | 200 |
| Débit d'eau | Litres/heure (l/h) | 1300 |
| Type de matière | | Caoutchouc + Acier |
| Température d'utilisation max avec eau chaude | °C (°C) | 80 |
| Longueur de flexible HP | Mètres (M) | 20 |
| Raccord entrée HP | | M 22 M |
| Nombre sortie HP | | 3 |
| Diamètre virole | Millimètres (mm) | 14 |
| Poids | Kilogrammes (Kg) | 5 |